
Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity
SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc


S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrn - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojitě rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostřiku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex


Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neformenné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

Indikátor stavu mytí


Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.


Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle

Technická specifikace

| | |
|----------------------------------|---|
| Typ konstrukce | Vestavná |
| Instalace | Vestavná, plně integrovaná |
| Rozměry (mm) | 818x596x550 |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x550 |
| Programy | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.5 |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 |
| Příkon (W) | 1950 |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 |
| Požad. jistění (A) | 10 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet programů | 8 |
| Počet teplot | 3 |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák |
| Typ napouštěcí hadice | Aqua control |
| Systém sušení | AirDry |
| Typ motoru | Inverter BLDC |
| Hmotnost (kg) | 37 |
| Vodní senzor | Ano |
| Displej zobrazuje | zbývající čas, zpožděný start, servisní kód |

| | |
|---|---|
| Paprsek na podlaze | červený a zelený |
| Vlastnosti dolního koše | 2 foldable tines, Plastic handle |
| Vlastnosti horního koše | skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Kolečka a nožičky | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| EAN kód produktu | 7332543770687 |
| Produktové číslo pro partnery | ER Open |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 14 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 95 |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 10.5 |
| Trvání programu (h:min) | 4:00 |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | C |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 46 |
| Pohotovostní režim (W) | 0.5 |
| Index energetické účinnosti | 55.9 |

